

アスファルト・コンクリート各舗装面及び工場床面の維持管理に オイルリークキット Aタイプ

使用済みの油吸着剤は、60日程度放置するだけで油分が分解され清浄土に還元します。

オイルスポンジ (油吸着材)

コットン廃材やペカン(クルミの一種)などの植物を原料とする高性能吸着材です。路面や床に漏れた油を瞬時に吸着吸収し、吸着後の床は、油のぬめり感を残しません。

油とりクリーナー (油洗浄剤)

無毒無害で手にやさしい不燃性の工業用高性能油洗浄剤です。鉱物油・植物油はもちろん、ワックス・ゴム・塗料・油混じりの泥等多くの洗浄に使用可能です。用途により水で数倍から百倍に希釈して使用します。※一度希釈した油とりクリーナーは14日以内にご使用ください。

収納サイズ D45cm×W64cm×H36cm

※ 製剤以外商品の内容が異なる場合がございます。

■セット内容



トランクルームに収まります



梱包商品	数量	梱包商品	数量
オイルスポンジ 2. 2kgペール缶入り	1缶	デッキブラシ・ほうき・ちりとりセット	各1本
油とりクリーナー 1ℓ入りボトル	1本	使用済みオイルスポンジ回収袋 45ℓ 10枚入り	1袋
3ℓ容器 油とりクリーナー希釈用水入れ	2個	オイルリークキット取扱説明書	1葉

オイルリークキット Aタイプは、油漏れ処理1から3回程度ご使用できる標準品です。本セットの他、詰め替え用オイルスポンジ12kg袋入りを合わせてご購入されることをお勧めします。

地崎道路株式会社

〒108-0075
東京都港区港南2丁目13番31号 品川NSSビル6F
TEL 03-5460-1031 FAX 03-5460-1034

商品のお問い合わせ

地崎道路株式会社 北海道支店
〒060-0063 札幌市中央区南3条西10丁目
1001-5 福山南三条ビル8F
TEL 011-231-2701 FAX 011-231-2704

ご注文は

地崎道路販売代理店
北晃測機 株式会社
〒003-0831
北海道札幌市白石区北郷1条3丁目3-9
FAX 011-872-3598 TEL 011-872-2212

または地崎道路株式会社 北海道支店 環境事業所
〒005-0841 札幌市南区石山1条1丁目81番地36号
TEL 011-588-17001 FAX 011-588-1701
担当 山中・今井

アスファルト・コンクリート各舗装面及び工場床面の維持管理に

オイルリークキット Bタイプ

使用済みの油吸着剤は、60日程度放置するだけで油分が分解され清浄土に還元します。

オイルスポンジ (油吸着材)

コットン廃材やペカン(クルミの一種)などの植物を原料とする高性能吸着材です。路面や床に漏れた油を瞬時に吸着吸収し、吸着後の床は、油のぬめり感を残しません。

油とりクリーナー (油洗浄剤)

無毒無害で手にやさしい不燃性の工業用高性能油洗浄剤です。鉱物油・植物油はもちろん、ワックス・ゴム・塗料・油混じりの泥等多くの洗浄に使用可能です。用途により水で数倍から百倍に希釈して使用します。※一度希釈した油とりクリーナーは14日以内にご使用ください。



トランクルームに収まります



収納サイズ D45cm × W64cm × H36cm

※ 製剤以外商品の内容が異なる場合がございます。

■セット内容

梱包商品	数量	梱包商品	数量
オイルスポンジ 2.2kgペール缶入り	1缶	デッキブラシ・ほうき・ちりとりセット	各1本
油とりクリーナー 3.75ℓ入りボトル	1本	使用済みオイルスポンジ回収袋 45ℓ 10枚入り	1袋
3ℓ容器 油とりクリーナー希釈用水入れ	2個	オイルリークキット取扱説明書	1葉

オイルリークキット Bタイプは、油洗浄作業を主に行う方にお勧めです。また本セットの他、詰め替え用オイルスポンジ12kg袋入りを合わせてご購入されることにより、多回数な油漏れ処理に対応します。

地崎道路株式会社

〒108-0075
東京都港区港南2丁目13番31号 品川NSSビル6F
TEL 03-5460-1031 FAX 03-5460-1034

商品のお問い合わせ

地崎道路株式会社 北海道支店
〒060-0063 札幌市中央区南3条西10丁目
1001-5 福山南三条ビル8F
TEL 011-231-2701 FAX 011-231-2704

ご注文は

地崎道路販売代理店
北晃測機 株式会社
〒003-0831
北海道札幌市白石区北郷1条3丁目3-9
FAX 011-872-3598 TEL 011-872-2212

または地崎道路株式会社 北海道支店 環境事業所
〒005-0841 札幌市南区石山1条1丁目81番地36号
TEL 011-588-17001 FAX 011-588-1701
担当 山中・今井

オイルリークキット 取扱説明書



1 油漏出事故発生

- ① 流出油が水たまり状態の場合、別途容器に油を回収してから下記②へ進んでください。
- ② オイルスポンジを用い漏出油が路面へ染みこむ前に速やかに吸着します。
- ③ オイルスポンジの使用量は、漏出油1Lに対しオイルスポンジ0.7kgを目安に散布します。

2 漏出油の吸着

- ① キット備品のブラシを用い、路面をこするように撹拌吸着してください。
- ② オイルスポンジから吸着した油が染み出す場合は、油が染み出なくなるまでオイルスポンジを追加散布し、上記①を繰り返してください。



3 オイルスポンジの回収

- ① 使用済みオイルスポンジをキット備品の、ちりとり・箒またはスコップを用い回収してください。
- ② 回収したオイルスポンジは、60日程度日の当たる場所(日中温度15℃以上)へ放置するだけで清浄土に還元します。

4 路面の洗浄

- ① 水と希釈し混ぜ合わせた油とりクリーナーを路面に散布し、キット備品のブラシを用い路面の洗浄を行います。
- ② 油とりクリーナー希釈の目安は(※オイルスポンジで吸着後の路面に用いる場合)、潤滑油・重油・軽油 5～10倍、灯油・ガソリン等 10～30倍
※希釈した油とりクリーナーは14日以内にご使用ください。
- ③ 使用済み油とりクリーナーは、そのまま放置しても路面への影響が無く周辺環境に対し無害ですが、乾いたタオルによる拭き取りまたは、オイルスポンジ等で吸着処理することをお勧めします。
- ④ 水の供給が可能である場合、散水による洗い流しが最も有効です。



5

5 処理完了

路面に薄く漏出した油、壁面やシートの油膜とりは、「4 路面の洗浄の要領」で油とりクリーナーをご使用ください。